

# DeckOil

## Бесцветный



ПРОПИТКА ИЗ МАСЛА



### Твердый характер: Продемонстрируйте всю природную красоту древесины Вашей террасы

Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений. Подчеркивает естественную красоту и структуру древесины. Защищает свою деревянную террасу и садовую мебель от ветра и непогоды! Средство LOBA DeckOil на основе растительных масел обеспечивает эффективную и глубокую защиту.

- Глубокая защита от низких температур и влаги
- Хорошая проникающая способность
- Простота и надежность в работе
- Также предназначено для пропитки садовой мебели
- Применяется на гладких и рифленых досках
- Предварительное использование LOBA DeckPrepare усиливает долговечность
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3

### Область применения:

Предназначено для деревянных террас, полов, садовой мебели и других садовых предметов из древесины. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов». Противоскользящие свойства согласно стандартам DIN 51097 группа оценки B и DIN EN 16165:2021-12 группа оценки R10.

## Характеристики продуктов

| APT. № |  |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 10616  | 750 мл                                                                              | 6                                                                                   | 480                                                                                 |
|        | 2,5 л                                                                               | 4                                                                                   | 120                                                                                 |
|        | 12 л                                                                                | -                                                                                   | 42                                                                                  |

**Сухой остаток**

45,4 ±2%

**Хранение и транспортировка**

Срок хранения не менее 36 месяцев.  
Устойчиво к воздействию минусовых температур.  
Не является опасным грузом согласно ADR.

**GISCODE**

Ö60+

## Указания по нанесению

- Оптимальные условия переработки от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от +15°C до +25°C.
- Не наносить на поверхности, подверженные воздействию горячих или интенсивных солнечных лучей, так как наносимое покрытие может высохнуть слишком быстро. Не наносить средство, если ожидается дождь в течение 3 часов после нанесения.
- В случае сомнений выделить небольшой участок поверхности для определения совместимости, адгезии и внешнего вида. Результаты могут отличаться в зависимости от видов древесины, особенно для маслянистых, интенсивно окрашенных и смолистых пород.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATool.
- Не допускать образования капель на поверхности или сглаживать их кистью или щеткой.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### РАЗБАВИТЕЛИ

Продукт полностью готов к применению и не должен разбавляться!

### ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

LOBA щетка для масла, кисточка, безворсовая салфетка / 80-120мл/м<sup>2</sup> на 1 слой.

Фактический расход материала варьируется в зависимости от вида и влажности древесины и от степени старения поверхности под воздействием атмосферных факторов. При необходимости точный расход можно определить пробным нанесением. Оптимальная пропитка/защитный эффект обеспечивается только при достижении насыщения волокон древесины (максимальное впитывание в древесину). Для получения данного эффекта может потребоваться нанесение нескольких слоев.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- прикл. 12 часов.

### ПОДГОТОВКА:

- Предварительно удалить загрязнения, мох, старые слои масла.
- Новые покрытия с запечатанными порами древесины зачастую не в состоянии впитывать масло в достаточном количестве, поэтому необходимо сначала "открыть" поры. Это можно сделать следующими способами: подвергнуть естественному воздействию климатических факторов или, в качестве альтернативы, многократно смачивать покрытия водой и просушивать их между смачиваниями.
- Старые, сильно загрязненные и выветрившиеся деревянные террасы и полы очистить с помощью средства LOBA DeckDegrauer, соблюдать указания технической информации о продукте.

### НАНЕСЕНИЕ:

- Равномерно нанести масло LOBA DeckOil кисточкой или безворсовой салфеткой по направлению древесных волокон.
- Примерно через 30 минут воздействия удалить невпитавшееся масло кисточкой или безворсовой салфеткой.
- Деревянную мебель, особенно стулья и кресла, вытереть досуха с помощью хорошо впитывающих салфеток.
- На больших площадях использовать щетку для нанесения масла LOBA Ölbürste.
- При необходимости после высыхания в течение ночи нанести еще один слой масла.

### ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности падом. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Пропитанную ветошь, накладки и прочие рабочие средства следует хранить в закрытых контейнерах, смесь масла с пылью от шлифования, пропитанную маслом ветошь и т. п. смочить водой или хранить в ведре с крышкой либо утилизировать с соблюдением правил пожарной безопасности, в противном случае существует опасность самовозгорания. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочих зон во время нанесения и высыхания.

## Общие указания

**Время высыхания:** Указанное время высыхания действительно для температуры воздуха +20°C и относительной влажности воздуха в 50%. При более низкой температуре и более высокой отн. влажности воздуха время высыхания продлевается. Не проводить влажной чистки до тех пор, пока не достигнута окончательная твердость. Специфические данные по изделию указаны в соответствующей Технической информации.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.