

aquafloor® PRIME

ГРУНТ-ПРАЙМЕР

Универсальный однокомпонентный полиуретановый грунт-праймер с высокой степенью проникновения для улучшения адгезии и укрепления основания.

- Для укрепления основания и улучшения адгезии клеевых материалов
- Подходит для впитывающих и невпитывающих оснований.
- Готов к использованию, не требует смешивания.
- Имеет эластичность, идеален для нестабильных оснований.



5 кг



Технические характеристики:

Химическая основа	Полиизоцианатный преполимер
Цвет	Прозрачно-коричневый
Сухой остаток	100%
Гарантийный срок годности	12 месяцев с даты производства в несекреты и неповрежденной заводской упаковке Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте при t от +5 °C до +35 °C
Условия хранения	
Время высыхания перед использованием клева	1-й слой — 12 часов 2-й слой — 1 час
Полное высыхание	~ 12 часов (при t 20°C ± 2°C, относительной влажности воздуха 65 ± 5%)

* Часть показателей в таблице приведена с учетом условий нормального микроклимата в помещении (23 °C ± 2 °C и 50% ± 2% относительной влажности воздуха). Отклонение от этих условий может повлечь за собой изменение указанных показателей!

Области применения: • В качестве блокирующей грунтовки для изоляции остаточной влажности основания (до 4% CM). • В качестве укрепляющей грунтовки для повышения прочности бетонных, цементных и ангидридных оснований. • Для улучшения адгезии наносимых клеевых составов к основанию.

Подготовка основания: перед нанесением грунт-праймера основание должно быть прочным, поверхность основания должна быть сухой (без луж), без трещин, чистым и очищенным от веществ, ухудшающих адгезию грунт-праймера к основанию. Остаточная влажность основания не должна превышать 4% CM.

Рекомендуем обязательно проверить основание на соответствие действующим строительным нормам и сводам правил. Основание необходимо отшлифовать, чтобы избавиться от загрязнений или верхнего мало прочного слоя стяжки (цементного молочка). Оставшееся после шлифовки пыль нужно убрать с помощью строительного пылесоса.

Примечание: относительная влажность воздуха влияет на скорость отверждения грунт-праймера — низкая

влажность увеличивает время высыхания, высокая — наоборот ускоряет время высыхания, но может привести к появлению пузырьков, пены.

Ориентировочный расход: Расход на 1-й слой: ~ 100–115 г/м²; Расход на 2-й или 3-й слой: ~ 90–110 г/м²

Важно учитывать, что расход сильно зависит от пористости и впитывающей способности основания.

Применение: приклеить материал на прогрунтованную поверхность необходимо в течение 48 часов. Нанесите грунт-праймер равномерным слоем на основание с помощью нейлонового валика или кисти. Избегайте образования луж! Это может привести к чрезмерному вспениванию продукта. На сильно впитывающих и пористых основаниях, для отсечения остаточной влажности основания необходимо наносить AquaFloor PRIME в два слоя. Второй слой можно наносить после высыхания первого слоя через ~1 час, но не позднее, чем через 24 часа. Перед нанесением второго слоя убедитесь, что на первом слое отсутствуют какие-либо загрязнения, которые могут ухудшить адгезионные свойства продукта. Если же это произошло, то необходимо произвести легкую шлифовку поверхности, используя диски с абразивами P120 или P150, для создания шероховатости. Для использования поверх грунт-праймера выравнивающих составов (ровнителей, наливных полов и прочих) необходимо для адгезии создать шероховатую поверхность. Для этого нанесите AquaFloor PRIME в 3 слоя и на последний, еще влажный, слой посыпьте с избытком кварцевый песок (фракции 0,4–0,8). После отверждения лишней кварцевый песок необходимо убрать с основания с помощью строительного пылесоса.

Меры предосторожности: не содержит растворителей и не воспламеняется.

Примечание: спустя 48 часов с момента нанесения грунт-праймера поверхность может стать гладкой и запылиться. Это ухудшит адгезию клеевых составов.

Произведено по заказу ООО «Гермес».

Адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, офис 805.



aqua floor®
пол без компромиссов

www.aqua-floor.com
t.me/aquafloor
тел.: 8 (495) 981 49 62



4 637365 717320