

aquafloor® CLEAN

ОЧИСТИТЕЛЬ



СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН ПАРКЕТНОГО КЛЕЯ
С ФИНИШНОГО МАСЛЯНОГО И ЛАКОВОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

- Удаляет следы паркетного клея любой давности
- Не портит финишное покрытие
- Необходим при укладке паркета
- Подходит для удаления въевшихся загрязнений

Описание: Очиститель подходит для деликатного удаления сложных загрязнений, таких как следы от клейкой ленты, следы засохшего полиуретанового клея для паркета или клея на основе МС-полимеров и т.д. с разных видов поверхностей. Средство подходит для очистки инструментов.

Не применять продукт на полиуретановом финишном покрытии!

Инструкция к применению: смочите чистую мягкую ткань очистителем Aquafloor CLEAN и легкими движениями без нажима обработайте пятна до полного удаления загрязнения с поверхности. На особенно стойкие пятна положите смоченную в очистителе Aquafloor CLEAN ткань и слегка прижмите её к поверхности с загрязнением по мере его размягчения. Прижимать необходимо минимум 1 минуту, время зависит от толщины загрязнения. После попробуйте убрать засохший клей механическим способом (например, пластиковым шпателем). Повторите при необходимости.

Примечание: повышение температуры в помещении сокращает время испарения и может привести к увеличенному расходу, если за один раз следы клея не ушли, проведите операцию повторно.

Меры предосторожности: при работе с материалом избегать вдыхания паров, попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза необходимо немедленно промыть открытые глаза большим количеством проточной воды в течение нескольких минут и обратиться к врачу. Рекомендуем работать в перчатках. В недостаточно проветриваемых помещениях работать в респираторах. После работы со средством без перчаток использовать увлажняющий крем для рук. Во время работы в закрытых помещениях, обеспечить проветривание. **Внимание!** Проверьте очиститель Aquafloor CLEAN на небольшом участке перед использованием. Избегайте сильного надавливания при очистке, чтобы не поцарапать финишное покрытие.

Способ нанесения: мягкой тканью или безворсовой салфеткой. **Температура нанесения:** от +5 до +35 °С.

Срок хранения: 24 мес. в герметичной упаковке. **Температура хранения:** от -15 до +40 °С.

Упаковка: металлическая бутылка 0,5 л.

Произведено по заказу ООО «Гермес». Адрес: г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, офис 805.

500 мл



aquafloor®
пол без компромиссов

www.aqua-floor.com
t.me/aquafloor
тел.: 8 (495) 981 49 62



4 673765 717337