

# СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	<p><b>СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ</b></p>
	<p><b>ПРЕИМУЩЕСТВА :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Экономично в применении</li> <li>• Создает бесцветный водонепроницаемый слой между уложенными планками</li> </ul>
	<p><b>СОСТАВ :</b></p> <p>Модифицированное натуральное масло, восковая эмульсия, высушивающие вещества</p>
	<p><b>Соответствует стандартам ТУ ВУ 101040134.002-2014 и единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам</b></p>

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Средство для защиты швов представляет собой материал на основе натурального масла и восковой эмульсии. Предназначено для защиты швов, стыков, краев планок паркета, ламината, пробковых и других деревянных полов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Артикул:	4280-020000
Объем:	0,25 л
Количество в упаковке:	16 шт
Расход:	5 – 10 мл/м <sup>2</sup>
Время высыхания:	24 часа
Срок годности:	12 месяцев

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

**Подготовительные работы:** После установки пола необходимо удалить пятна, остатки клея при помощи интенсивного очистителя для паркетных полов «Coswick».

Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания средства.

**Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать.**

#### Нанесение:

1. Средство нанести на обрабатываемую поверхность (швы, стыки, края) тонким слоем при помощи пластикового шпателя.
2. Средство полностью удалить с поверхности пола при помощи ветоши.
3. При нанесении средства на большие поверхности необходимо обрабатываемую площадь разделить на небольшие участки во избежание высыхания средства на поверхности пола.

**Примечание:** Первые 12 часов не рекомендуется хождение по полу.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Рабочий инструмент и остатки засохшего средства легко отмываются уайт-спиритом.

### СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ :

Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С вдали от отопительных и нагревательных приборов, в местах, защищенных от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от мороза. При соблюдении условий хранения срок годности 12 месяцев. При длительном хранении допускается наличие небольшого осадка и образование восковой пленки на поверхности материала. Транспортировать при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С всеми видами крытых транспортных средств (кроме воздушных).

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

Огнеопасно! Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Держать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от огня. Использовать защитные перчатки. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Опасно! Легковоспламеняющаяся жидкость. Беречь от источников воспламенения/нагрева/искр/открытого огня. Не курить. Держать в плотно закрытой/герметичной упаковке. При пожаре тушить пожаротушающими средствами, подходящими для легковоспламеняющихся жидкостей.

### УТИЛИЗАЦИЯ :

Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. Избегать попадания в окружающую среду. Предварительно смоченную водой ветошь с остатками материала утилизировать в плотно закрытой упаковке.