

# КРАСКА COSWICK P71 SPORT MARKING

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	<b>КРАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПОРТИВНОЙ РАЗМЕТКИ ПОЛИУРЕТАН-АКРИЛОВАЯ COSWICK P71 SPORT MARKING (ВД-АК/УР 210)</b>
	<b>ПРЕИМУЩЕСТВА :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отличная устойчивость к истиранию</li> <li>• Без запаха</li> <li>• Водный состав без органических растворителей</li> <li>• Пожаровзрывобезопасна</li> </ul>
	<b>СОСТАВ :</b> Полиуретан-акриловая дисперсия, коалесцент, вода, пигменты, функциональные добавки

Соответствует стандартам ТУ ВУ 101040134.004-2015 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :


Краска для нанесения спортивной разметки полиуретан-акриловая «Coswick P71 SPORT MARKING» представляет собой водную дисперсию акриловых и уретановых полимеров с добавлением пигментов и различных вспомогательных веществ.

Краска «Coswick P71 SPORT MARKING» применяется для нанесения линий, отметок, разграничения зон на спортивных непокрытых деревянных полах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ :

<b>Расход:</b>	100 – 160 г/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания:</b>	После нанесения линий – 1 – 2 часа. После нанесения зон – 3 – 4 часа.
<b>Срок годности:</b>	12 месяцев

### ПАЛИТРА ЦВЕТОВ :

			
<b>RAL 9000 БЕЛАЯ</b> 1,0 кг Art: 4930-060001 3,0 кг Art: 4940-060001	<b>RAL 3000 КРАСНАЯ</b> 1,0 кг Art: 4930-060003 3,0 кг Art: 4940-060003	<b>RAL 5010 СИНЯЯ</b> 1,0 кг Art: 4930-060004 3,0 кг Art: 4940-060004	<b>RAL 9005 ЧЕРНАЯ</b> 1,0 кг Art: 4930-060002 3,0 кг Art: 4940-060002

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

#### Подготовительные работы:

1. Поверхность очистить от пыли и загрязнений, обезжирить. Произвести шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 150 – 180. Удалить пыль.
2. Для достижения ровного покрытия и улучшения адгезионных свойств рекомендуется использовать грунтовку паркетную акриловую на водной основе "Coswick F01 PRIME".
3. После высыхания слоя грунтовки осуществить шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 150 – 180. Удалить пыль.
4. Рекомендуется обеспечить в помещении температуру от плюс 18 °С до плюс 25 °С и относительную влажность воздуха 40 – 60 %. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в течение всего периода нанесения и сушки.

**Внимание! Высокая температура и низкая влажность сокращают, а низкая температура и высокая влажность увеличивают время высыхания краски. Минимальная температура применения краски плюс 15 °С.**

#### Нанесение:

**Внимание! Краска готова к применению. Перед использованием краску необходимо перемешать. При необходимости допускается разбавление водой - не более 5%.**

1. Наносить на поверхность специальным валиком для водных материалов. Равномерно распределить краску по поверхности, предупреждая его скопления. Осуществить шлифовку промежуточных слоев.
2. Зоны и линии следует наносить по «маске», сделанной при помощи малярного скотча, на поверхности пола. Сразу после нанесения краски необходимо удалить малярный скотч.
3. Наносить лак «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT» на поверхность. Равномерно распределить лак по поверхности, предупреждая его скопления. Осуществить шлифовку промежуточных слоев.

# КРАСКА COSWICK P71 SPORT MARKING

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ СПОРТИВНАЯ СИСТЕМА :

1 слой грунтовки паркетной акриловой на водной основе «Coswick F01 PRIME»  
1 слой краски «Coswick P71 SPORT MARKING»  
1– 2 слоя лака «Coswick F31 HIGH TRAFFIC & SPORT»

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент легко отмывается водой. Остатки засохших отделочных материалов удаляются ацетоном.

### СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ :

Хранить в закрытой упаковке в хорошо вентилируемых закрытых складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С на расстоянии не менее 1 м от действующих отопительных приборов, с предохранением от влаги и прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения срок годности 12 месяцев. Транспортировать при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С всеми видами крытых транспортных средств.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ :

Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

### УТИЛИЗАЦИЯ :

Отходы подлежат утилизации в соответствии с порядком, установленным законодательством в области обращения с отходами. Избегать попадания в окружающую среду.